



Postbus 209, 7040 AE 's-Heerenberg  
Handelsweg 4, 7041 GX 's-Heerenberg  
Tel. +31 (0)314 668 562  
Fax. +31 (0)314 668 375  
Email: [info@xl-panel.nl](mailto:info@xl-panel.nl)

## DECLARATION OF PERFORMANCE Prestatieverklaring



Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU).  
EN 14592+A1 2012-6: "Timber structures – Dowel – type fasteners - Requirements"

1. *Unieke identificatie van het product:*  
- 7122\_4,5 x 35mm
2. *Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:*  
- Zie verpakking / etikettering van het product
3. *Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomst de toepassing geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:*

Type:	Rockpanel schroeven met gedeeltelijke draad, bolkop diameter 9,0mm, torx indruk
Materiaal:	Roest vaststaal SS A4 / 1.4401/ AISI 316
Beoogd gebruik:	Mechanische bevestiging van Rockpanel op niet-dragende constructies van hout

4. *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals omschreven in artikel 11, lid 5:*  
- XL Panel bv – Handelsweg 4 – 7041 GX 's-Heerenberg
5. *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:*  
- NIET RELEVANT
6. *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:*  
- Systeem 3
7. *Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:*  
Norm: EN 14592+A1 2012-6  
Uitgevoerd door: SHR "Het Cambium", Nieuwe Kanaal 9b, 6709 PA Wageningen Nederland, [www.shr.nl](http://www.shr.nl)  
Volgens systeem: EN 14592+A1 2012-6  
Uitgegeven in: Initieel test rapport 13.013
8. *De prestatieverklaring die betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling werd afgegeven door:*  
- NIET RELEVANT

**Met opmerkingen [HFD1]:**  
Zie voor aanvullende informatie "Handleiding verordening EU nr 305-2011" pagina 16 – 17 en 18.  
Systeem 3 is correct.



Postbus 209, 7040 AE 's-Heerenberg  
Handelsweg 4, 7041 GX 's-Heerenberg  
Tel. +31 (0)314 668 562  
Fax. +31 (0)314 668 375  
Email: [info@xl-panel.nl](mailto:info@xl-panel.nl)

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie:
Uittrek weerstand $M_{y,k}$ (Nmm)	4386
Doortrek weerstand $F_{a,k,k}$ (Nmm <sup>2</sup> ) 450Kg/m3	17,6
Overtrek weerstand $F_{head,k}$ (Nmm <sup>2</sup> )	37,7
Indraai moment $R_{tor,k}$ (Nm) 450Kg/m3	1,62
Afdraai moment $F_{tor,k}$ (Nm)	3,81
Torsie ratio (Nm)	2,35
Treksterkte $F_{tense,k}$ (Nmm <sup>2</sup> )	254

10. De prestatie van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Niek Veldhuizen  
Algemeen directeur

's-Heerenberg, 13 februari 2013



(handtekening)