

# Primer Q

## PU PRIMER

### VOORDELEN

- Verbetert de lijmhechting
- Oplosmiddelvrij
- Voor poreuze ondergronden

### PRODUCT

Primer Q is een vloeibaar voorstrijkmiddel op polyurethaanbasis ter verbetering van de hechting van op specifieke poreuze ondergronden (o.a. EQUITONE [tectiva]).

### TOEPASSINGEN

Essentiële voorbehandeling om een duurzame hechting te verkrijgen op specifieke poreuze ondergronden en diverse gevelplaatsystemen.

### EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij.
- Droogtijd minimaal 2 uur.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond dient schoon, vast, droog, stof- en vetvrij te zijn.

**Vorbereiding:** Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Primer niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel primer in een schone verfrolbak als men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten primer niet meer gebruiken. Verpakking direct goed afsluiten. Vermijd aanraking van de gereinigde en voorgestreeken oppervlakken, aangezien dit de hechting nadelig kan beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. De primer niet aanbrengen bij zeer hoge luchtvochtigheid zoals bijvoorbeeld bij dichte mist en tevens niet bij neerslag/ regendreiging.

**Aanbrengen:** De primer dient aangebracht te worden met een schone kortharige velvetbrush roller. Voorzie de hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. De aangebrachte primerlaag is zichtbaar. Indien dit storend is, dient men door toepassing van afplakband te voorkomen dat de primer behalve op de hechtvlakken ook op de zichtzijde komt.

**Verwerkingstemperatuur:** Vanaf +5°C tot +30°C.

**Droogtijd:** Minimale droogtijd 120 minuten.

**Verbruiksindicatie:** Afhankelijk van ondergrond 2 tot 4 m<sup>2</sup> per liter.



### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +30°C) en droog bewaren. 6 maanden houdbaar na productie in ongeopende verpakking. Aangebroken verpakking is slechts beperkt houdbaar.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com) verkrijgbaar.

| Technische kenmerken     |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Basis</b>             | polyurethaan                |
| <b>Soortelijke massa</b> | ca. 1,2 g/ml                |
| <b>Droogtijd</b>         | 120 min. (bij +20°C/RV 50%) |
| <b>Artikelnummer</b>     | 30820726                    |
| <b>EAN code</b>          | 8713572031632               |
| <b>Kleur</b>             | transparant/bruin           |
| <b>Verpakking</b>        | 1 L flacon                  |
| <b>Verpakt per</b>       | 8                           |

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### **Bostik BV**

De Voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### **Bostik Belux SA - NV**

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.