

HPL schroeven



Toepassing

Hoogwaardige niet-metalen gevelpanelen aan houten latten.

Geschikt voor montage van compactplaten.

Omschrijving

HPL gevelplaat schroeven worden geproduceerd van een A4 aisy 316/ EN 1.4401 roestvast staal (25 en 38 mm). De schroeven zijn leverbaar in RAL en NCS kleuren met Qualycoat krasvaste coating die bestand is tegen weersinvloeden.



Verwerkingsvoorschrift

- » Schroef verwerken met standaard accu schroefmachine - niet met slagschroevendraaier;
- » Uitsluitend de meegeleverde schroefbit gebruiken bij de montage;
- » Per verpakking schroefbit vernieuwen (per doos wordt standaard 1 schroefbit meegeleverd);
- » Gebruik van magnetische bitshouders is niet toegestaan;
- » Aantal schroeven per plaat en de bijhorende randafstanden: zie voorschriften plaatfabrikant.

Technische specificaties

Materiaal	D mm	L mm	B mm	DK mm	Toepassingsbereik
RVS A4/316 HPL	4,8	25	18	12	Bit: T20
RVS A4/316 HPL	4,8	32	24	12	
RVS A4/316 HPL	4,8	38	24	12	
RVS A2/304 HPL	4,8	50	38	12	
RVS A2/304 HPL	4,8	60	48	12	
RVS A4/316 Vezelcement	5,5	35	25	12	
RVS A4/316 Vezelcement	5,5	45	32	12	
RVS A4/316 Vezelcement	5,5	55	38	12	

