

Anti-dreun folie

art. nr: V2604XXXX



Omschrijving

Bituband is een zelfklevende 1,5 mm dikke, bitumineuze afdichtingsband, voorzien van een HDPE drager. Het oppervlak is UV-bestendig en heeft een goede mechanische duurzaamheid. Dankzij zijn flexibiliteit kan het gemakkelijk worden aangebracht op gebogen of scheve oppervlakken.

Toepassing

Antidreun vermindert het tikkende geluid op metaal, bijvoorbeeld bij regen op aluminium waterslagen. Ook wordt het veel toegepast in de machinebouw, bij witgoed in het plaatmateriaal, autobranche in de autoplaten en keukenspecialisten in de aanrechtbladen. Toepassingen van antidreunfolie zijn: ventilatiekanalen, leidingommantelingen, spoelbakken, panelen, machine-onderdelen, omkastingen en gevelbeplating.

Afmetingen

Dikte	Breedte	Lengte
1,5 mm	50 mm	10m ¹
1,5 mm	100 mm	10m ¹
1,5 mm	150 mm	10m ¹

Eigenschappen anti-dreun

Karakteristieke	Prestatie
Basis	Polymeer Bitumen (PMB)
Gewicht	1,7 kg/m ²
Draagmateriaal	HDPE-folie
Tussenlaag	Polyolefinefolie
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot ca. +80 °C
Vloeipunt	> 95 °C (DIN 52011)

Karakteristieke	Prestatie
Classificatie F DTU 52.10	C1a4 A en SC1b3 A N
Niveau van schokabsorptie F EN ISO	A Lw = 23dB N
Schokabsorptie-index F EN ISO	Rw (C;Ctr)=58(-2;-8)dB N
Toename in stijfheid na een lek F DTU 52.10	Conform N
Temperatuurbestendigheid F EN 12310-1	20 N N
Gewichtsbestendigheid F DTU 52.10	0,3 mm N
Thermische weerstand F EN 12667	R=0,1 m ² .K/W N
Ion-certificaat 'Dunne geluidsisolerende bekleding'	C, ST ^o 03a-02Bat, n

Producteigenschappen



SNELLE MONTAGE

Dit product is zelfklevend en gemakkelijk in te korten



SNEL LEVERBAAR

Standaard breedtes op voorraad